

Расход основных материалов, применяемых при устройстве системы утепления «ТермоЩит М»

| Наименование материала | Производитель | Единица измерения | Расход материала на 1 м ² |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Для выравнивая подосновы перед устройством системы утепления (в случае необходимости) | | | |
| Смесь штукатурная (более 5 мм) Мiхсет КС 224/14 | ОАО «Красносельск-стройматериалы» | кг | по факту |
| Для устройства теплоизоляционного слоя | | | |
| Смесь клеевая Мiхсет КС 512/22 | ОАО «Красносельск-стройматериалы» | кг | 4 |
| Для применения в зимних условиях - Смесь клеевая Мiхсет КС 513/42 с морозостойкой добавкой | ОАО «Красносельск-стройматериалы» | кг | 4 |
| Плита из минеральной ваты теплоизоляционная БЕЛТЕП ФАСАД 15 | ОАО «Гомель-стройматериалы» | м ² | 1,06 |
| Для малоэтажного строительства - Плита из минеральной ваты теплоизоляционная БЕЛТЕП ФАСАД | ОАО «Гомель-стройматериалы» | м ² | 1,06 |
| Дюбель-анкер | | шт | 6 |
| Для устройства армированного слоя | | | |
| Смесь клеевая Мiхсет КС 512/22 | ОАО «Красносельск-стройматериалы» | кг | 6 |
| Для применения в зимних условиях - Смесь клеевая Мiхсет КС 513/42 с морозостойкой добавкой | ОАО «Красносельск-стройматериалы» | кг | 6 |
| Стеклосетка армирующая щелочестойкая | | м ² | 1,35 |
| Для устройства декоративно-защитного слоя | | | |
| Смесь защитно-отделочная штукатурная Мiхсет РСС 222/24 | ОАО «Красносельск-стройматериалы» | кг | 4 |
| Пропитка «В» Рем-Колор | СП «Рем-Колор», ООО | кг | 0,2 |
| Краска энергосберегающая водно-дисперсионная ТермоШилд Фасад | СП «Рем-Колор», ООО | кг | 0,33 |