

**Расход основных материалов, применяемых при устройстве системы  
«ТермоЩит Монолит»**

Наименование материала	Производитель	Единица измерения	Расход материала на 1 м <sup>2</sup>
<b>Для устройства теплоизоляционного слоя</b>			
Смесь сухая штукатурная теплоизоляционная БИРСС Термопор	ОАО «Опытный завод сухих смесей»	м <sup>3</sup>	Из расчета 0,01 на каждый см толщины
<b>Для устройства армированного слоя</b>			
Смесь клеевая Мiхсет КС 512/22	ОАО «Красносельск-стройматериалы»	кг	6
Для применения в зимних условиях - Смесь клеевая Мiхсет КС 513/42 с морозостойкой добавкой	ОАО «Красносельск-стройматериалы»	кг	6
Стеклосетка армирующая щелочестойкая		м <sup>2</sup>	1,35
<b>Для устройства декоративно-защитного слоя</b>			
Смесь защитно-отделочная штукатурная Мiхсет РСС 222/24	ОАО «Красносельск-стройматериалы»	кг	4
Пропитка «В» Рем-Колор	СП «Рем-Колор», ООО	кг	0,2
Краска энергосберегающая водно-дисперсионная ТермоШилд Фасад	СП «Рем-Колор», ООО	кг	0,33