

## Расход основных материалов, применяемых при устройстве систем «ТермоЩит»

Наименование материала	Производитель	Единица измерения	Расход материала на 1 м <sup>2</sup>
<b>Для приклеивания плит утеплителя</b>			
Смесь клеевая «Міхсет» КС 512/22	ОАО «Красносельск-стройматериалы»	кг	4
Для применения в зимних условиях - Смесь клеевая «Міхсет» КС 513/42 с морозостойкой добавкой	ОАО «Красносельск-стройматериалы»	кг	4
<b>Для устройства теплоизоляционного слоя</b>			
1-ый вариант: Плита из минеральной ваты теплоизоляционная «БЕЛТЕП»	ОАО «Гомель-стройматериалы»	м <sup>2</sup>	1,06
2-ой вариант: Смесь сухая штукатурная теплоизоляционная «БИРСС Термопор»	ОАО «Опытный завод сухих смесей»	м <sup>3</sup>	Из расчета 0,01 на каждый см толщины
<b>Для устройства армированного слоя</b>			
Смесь клеевая «Міхсет» КС 512/22	ОАО «Красносельск-стройматериалы»	кг	4
Для применения в зимних условиях - Смесь клеевая «Міхсет» КС 513/42 с морозостойкой добавкой	ОАО «Красносельск-стройматериалы»	кг	4
<b>Для устройства декоративно-защитного слоя</b>			
Смесь защитно-отделочная штукатурная «Міхсет» РСС 222/24	ОАО «Красносельск-стройматериалы»	кг	4
Пропитка «В» «Рем-Колор»	СП «Рем-Колор», ООО	кг	0,2
Краска энергосберегающая водно-дисперсионная «ТермоШилд Фасад»	СП «Рем-Колор», ООО	кг	0,33