

Расход основных материалов, применяемых при устройстве систем «ТермоЩит»

Наименование материала	Производитель	Единица измерения	Расход материала на 1 м ²
Для приклеивания плит утеплителя			
Смесь клеевая «Михсет» КС 512/22	ОАО «Красносельск-стройматериалы»	кг	4
Для применения в зимних условиях - Смесь клеевая «Михсет» КС 513/42 с морозостойкой добавкой	ОАО «Красносельск-стройматериалы»	кг	4
Для устройства теплоизоляционного слоя			
1-ый вариант: Плита из минеральной ваты теплоизоляционная «БЕЛТЕП»	ОАО «Гомель-стройматериалы»	м ²	1,06
2-ой вариант: Смесь сухая штукатурная теплоизоляционная «БИРСС Термопор»	ОАО «Опытный завод сухих смесей»	м ³	Из расчета 0,01 на каждый см толщины
Для устройства армированного слоя			
Смесь клеевая «Михсет» КС 512/22	ОАО «Красносельск-стройматериалы»	кг	4
Для применения в зимних условиях - Смесь клеевая «Михсет» КС 513/42 с морозостойкой добавкой	ОАО «Красносельск-стройматериалы»	кг	4
Для устройства декоративно-защитного слоя			
Смесь защитно-отделочная штукатурная «Михсет» РСС 222/24	ОАО «Красносельск-стройматериалы»	кг	4
Пропитка «В» «Рем-Колор»	СП «Рем-Колор», ООО	кг	0,2
Краска энергосберегающая водно-дисперсионная «ТермоШилд Фасад»	СП «Рем-Колор», ООО	кг	0,33